GAMME PROTECT DUO CLASSE 0

Norme européenne EN 1143-1. Label Euro/VDS.
Valeur assurable : 8 000 €.
Homologation ignifuge 1 heure papier. Norme européenne EN 1047-1/S60P.

TOUTES TEINTES POSSIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti-effractions exceptionnelles.
- Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçables.
- Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pênes actifs/passifs, anti-sciage Ø 20 mm.
- Epaisseur des parois : corps 50 mm, porte 82 mm. Trou de scellement à la base ø 14 mm.
- Ouverture de la porte à 180°.
- Couleur standard gris clair RAL 9006.



PR 0220

Equipement standard :
3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm, serrure électronique.

PR 0054

1 tablette.
Serrure électronique.



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pênes	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
PROTECT DUO 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	98
PROTECT DUO 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	110
PROTECT DUO 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	108
PROTECT DUO 60	615 x 463 x 440	532 x 365 x 314	6	2	60	138
PROTECT DUO 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	118
PROTECT DUO 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	155
PROTECT DUO 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	140
PROTECT DUO 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	180
PROTECT DUO 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	305
PROTECT DUO 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	340
PROTECT DUO 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	375

SERRURES PROTECT DUO CLASSE 0 & CLASSE 1

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

A2P Serrure de coffre Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618. Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies) + serrure électronique classe 2 VDS.

A2P Serrure de coffre Niveau A

Serrure électronique classe 2 VDS 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3ème erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables.
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.