GAMME HT

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé et serrure électronique).
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier de 1er choix, structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, à double paroi épaisseur totale 40 mm dont 60/10e en acier.
- Ouverture de la porte à 90°.
- Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base).
- Finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180°C. Coloris noir RAL 9005.



HT 15

1 tablette.
Serrure à clé.



HT 70

1 tablette amovible.
Serrure électronique.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	35
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

SERRURES HT & MB

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

A2P Serrure de coffre Niveau A

Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS.
1 000 000 de combinaisons,
1 code maître et 1 code utilisateur programmables.
Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 ref. 2618. Certifiée A2P classe A/E, certificat 15,49 (2 clés fournies).
Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

A2P Serrure de coffre Niveau A